

Surface et matériels		Catégories								
		1A	1B	2A	2B	3	4	5	7	
Zone D'évolution	Surface	200 m ² mini				300 m ² mini	200m ²			
	Sol	Stabilisé, béton et/ou enrobé								
	Pente	X		Rampe ou terrain naturel Longueur ≥ 2 x long. Hors-tout du chariot Pente 8% mini			X			
	Et/ou Dévers			Rampe ou terrain naturel Largeur ≥ 2x larg. Hors-tout du chariot Pente 2% mini						
	Quai	Quai avec dispositif de nivelage		X		X		X		
Charges palettisées (avec indication de la masse)	Manutention standard	1	3	X		3	3	3	2	
	Masse ≥ 50% capacité nominale, hauteur ≥ 1,20 m									
	Masquant la visibilité	1	1	X		1	1	1	X	
	Masse ≥ 25% capacité nominal, hauteur ≥ 1,80m									
	Dépassant la capacité	1	1	1	1	1	1	1	X	
	Charge fictive, masse réel ≥ 25% capacité									
	Pour palettier	X		3	X		3	X		
	Masse ≥ 25% capacité nominale, hauteur ≥ haut. alvéole – 0,30m									
	Pour porteur	X		1	X		X			
	Masse ≥ 50% capacité de charge									
Pour remorque	X		X		1	X				
Masse ≥ 50% capacité de traction										
Préparation de commande	X		X		X		X			
3 palettes de colis divers (taille et masse) + 3 palettes vides										
Charges empilables (avec indication de la masse)	X		3	X		3	3	3	X	
Masse ≥ 50% capacité nominale										
Charges spécifiques (avec indication de la masse)	X		X		X		1*	1*	X	
Palettier (hauteur des lisses)	X		3 trav./ 3 nivx (0 à 2,90m mini)		X		3 trav./ 3 nivx (0 à 3,30m mini)	3 trav./ 4 nivx (0 à 6 m mini)	X	
Camion ou remorque	Chargement Déchargement Par l'arrière	Chargement déchargement par l'arrière	X		X		Chargement Déchargement Depuis le sol	Chargement déchargement depuis le sol	X	
									Porte-engins adapté	

* : 1 charge de longueur ≥ 2x la largeur hors-tout du chariot, masse ≥ 500kg
Ou 1 contenant de volume ≥ 1m² partiellement rempli de liquide, masse ≥ 500kg
Ou 1 Big-bag plein, masse ≥ 500kg

Pour toutes les catégories :

- ⇒ 1 aire libre et balisée ne souffrant d'aucune coactivité

Les équipements de protection individuelle obligatoires pour le passage des tests

- ⇒ Chaussures de sécurité
- ⇒ Gants
- ⇒ Vêtement de travail fluorescent ⇒ Protections auditives si nécessaire

Par sa signature le dirigeant de l'entreprise d'accueil autorise le ou les formateurs/testeurs à utiliser les machines et à circuler sur le site suivant le plan de prévention signé préalablement par les deux parties.

<i>Nom du dirigeant de l'entreprise :</i>		<i>Accord de la direction :</i>
Date :	_____	Date_____
Signature		Signature :